

KREILING Ausschreibungstexte Stand 2018

KREILING

Satellitenspiegel Ausseneinheit; Durchmesser: 125 cm; Material Reflektor: Aluminium; Farbe: anthrazit; Gewinn: 42,5 dBi bei 12,75 MHz; LNB Aufnahme: 40mm; Zusatz: Ohne LNB; Hersteller: KREILING; Type: **KR AE 125 MULTI**; Artikelnummer: 10855

LNB Low Noise Block Converter; Ausgänge: 4; Funktion: SMATV (Quattro); Empfangsbereich: 10.700-12750 MHz; LoF: 9.750 und 10.600 MHz; Rauschmass: 0,2 dB; Verstärkung: 57-60 dB; Schräglage: 3 dB; Buchsen: Gold; Stromaufnahme: 200 mA; Hersteller: KREILING; Type: **KR 440 PROFI II**; Artikelnummer: 11010

Verstärker für Stammleitungen SAT-ZF; Eingänge Stammleitungen: 5; Ausgänge Stammleitungen: 2x5; Verstärkung terr: 11 dB; Verstärkung SAT: 21 dB; max Ausgangspegel SAT: 100 dB; Fernspeisestrom: 650 mA; Fernspeisestrom max: 650 mA; Strombedarf ohne LNB im Betrieb: 6,5 W; Hersteller: KREILING; Type: **KR 5-10 BV**; Artikelnummer: 11171

Multischalter kaskadierbar; Eingänge: 5; Ausgänge Stammleitungen: 5; Ausgänge Teilnehmer: 12; Verstärkung terr: Ja; Verstärkung SAT: Ja; Verstärkung regelbar: Ja; max Ausgangspegel SAT: 95 dB; Netzteil: Ja; Fernspeisestrom max: 650 mA; Strombedarf ohne LNB im Betrieb: 3,6 W; Strombedarf max: 22 W; Stand-by Schaltung: Ja; Hersteller: KREILING; Type: **KR 5-12 MSK-V-II**; Artikelnummer: 11284

Multischalter-Verteiler kaskadierbar; Eingänge Stammleitungen: 5; Ausgänge Stammleitungen: 5; Ausgänge Teilnehmer: 8; Verstärkung terr: Ja; Verstärkung SAT: Ja; Verstärkung regelbar: Ja; max Ausgangspegel SAT: 95 dB; Netzteil: Nein; Stand-by Schaltung: Ja; Hersteller: KREILING; Type: **KR 5-8 K-V-II**; Artikelnummer: 11288

Multischalter; Eingänge: 5; Ausgänge Stammleitungen: 0; Ausgänge Teilnehmer: 8; Verstärkung terr: Ja; Verstärkung SAT: Ja; max Ausgangspegel SAT: 95 dB; Netzteil: Ja; Fernspeisestrom max: 350 mA; Strombedarf ohne LNB im Betrieb: 4,4 W; Strombedarf max: 11 W; Stand-by Schaltung: Ja; Hersteller: KREILING; Type: **KR 5-8 MS-II**; Artikelnummer: 11237

Richtkoppelverteiler für Stammleitungen; Eingänge Stammleitungen: 5; Ausgänge Stammleitungen: 5; Abzweig-Stammleitungen: 5; Abzweigdämpfung terr: 16 dB; Abzweigdämpfung SAT: 18 dB; max Ausgangspegel SAT: 110 dB; Stromaufnahme: 200 mA; Hersteller: KREILING; Type: **KR 5-5-5 AZR**; Artikelnummer: 11175

Antennen-Stichdose SAT; Ausgänge: 3 (SAT; TV terr; Radio); Art: Stichdose; Frequenzbereich: 5-2400 MHz; Gleichspannungsdurchlass: Ja; Anschlussdämpfung: 3 dB; Farbe: weiss; Sonderkanal S2/S3 tauglich: Nein; Abdeckplatte: Ja; Aufputzrahmen: Nein; Hersteller: KREILING; Type: **SAT SD 3 uk**; Artikelnummer: 10174

Antennen-Durchgangsdose SAT; Ausgänge: 3 (SAT; TV terr; Radio); Art: Durchgangsdose; Frequenzbereich: 5-2400 MHz; Gleichspannungsdurchlass: Ja; Durchgangsdämpfung: 2 dB; Anschlussdämpfung: 12,5 dB; Sonderkanal S2/S3 tauglich: Ja; Abdeckplatte: Nein; Aufputzrahmen: Nein; Hersteller: KREILING; Type: **SAT DD 3**; Artikelnummer: 10171

Potentialausgleich Erdungsblock; Anzahl Leitungen: 5; Anzahl Erdungsklemmen: 2; verzinkt: Ja; HQ-Buchsen: Ja; CLASS A+: Ja; Hersteller: KREILING; Type: **KR 5 FEB HQ**; Artikelnummer: 11007

Potentialausgleich Erdungsblock; Anzahl Leitungen: 9; Anzahl Erdungsklemmen: 2; verzinkt: Ja; HQ-Buchsen: Ja; CLASS A+: Ja; Hersteller: KREILING; Type: **KR 9 FEB HQ**; Artikelnummer: 11006

Potentialausgleich Erdungsblock; Anzahl Leitungen: 17; Anzahl Erdungsklemmen: 2; verzinkt: Ja; HQ-Buchsen: Ja; CLASS A+: Ja; Hersteller: KREILING; Type: **KR 17 FEB HQ**; Artikelnummer: 11005

Antenne UKW; Art: Ringdipol; Frequenzbereich: 87,5-108 MHz; Durchmesser: 45 cm; Mast max: 50 mm; Schrägstellung: max 45°; Anschluss: F-Connector; Hersteller: KREILING; Type: **UKW Radial Antenne**; Artikelnummer: 11053

75 Ohm Jumperkabel HQ; Art: Jumperkabel für Schnellverdrahtung; Stecker: F-Schnell-Raststecker HQ; Länge: 25 cm; Farbe: schwarz; CLASS A+: Ja; Menge: 5er SET; Hersteller: KREILING; Type: **F 75 HQ 25**; Artikelnummer: 10999

75 Ohm Jumperkabel HQ; Art: Jumperkabel für Schnellverdrahtung; Stecker: F-Schnell-Raststecker HQ; Länge: 45 cm; Farbe: schwarz; CLASS A+: Ja; Menge: 5er SET; Hersteller: KREILING; Type: **F 75 HQ 45**; Artikelnummer: 11000

F-Kompressionsstecker; Art: Quick-Mount-Stecker (ohne Innenhülse); Montage: Kompression; Kabel-Durchmesser: 7 mm; Dichtring: Ja; Hersteller: KREILING; Type: **F 7-QM KRCOMP**; Artikelnummer: 11137

bedea

75 Ohm Koaxialkabel; Aussen-Durchmesser: 6,8 mm; Innenleiter: 1,0 mm Kupfer; Anzahl Schirme: 3; Aufbau Schirm: Folie-Folie-Geflecht; Dämpfung bei 2000 MHz: < 30 dB; Schirmklasse: CLASS A++; Farbe: weiss; UV-beständig: Ja; Gebinde: 100 m/250 m/500m; Hersteller bedea; Type: **TECLASS 3000**; Artikelnummer 3861